

Renegade ES 210i

Máxima durabilidad en versión portátil



Renegade ES es una máquina de soldadura profesional monofásica para MMA y Live TIG, con una carcasa de máxima resistencia, de grado IP23, diseñada para usarse en entornos exigentes. La Renegade ES, equipada con una correa de transporte de alta calidad con varios puntos de elevación, está lista para ir con usted cuando necesite portabilidad. Además, un circuito de PFC activo incorporado proporciona una fuente de alimentación ininterrumpida, incluso con cables de extensión largos (hasta 100 m).

La Renegade ES ha sido diseñada para soldar con cualquier tipo de electrodo de alta calidad, incluidos los 6010 celulósicos. El usuario tiene acceso directo a parámetros y botones de memoria, lo que hace que la máquina sea muy fácil de usar.

- Carcasa de máxima durabilidad con IP23 para uso en interior y exterior
- Para soldadura MMA profesional con electrodos de hasta 4 mm con una alta potencia de salida
- PFC para arco estable incluso con cable de red extra largo, hasta 100 m
- Un potente amplificador de voltaje proporciona tensión de arco adicional para un rendimiento superior con electrodos celulósicos
- Panel fácil de leer y rápido de configurar que aumenta la precisión y reduce el tiempo de inactividad
- Arranque en caliente y fuerza de arco ajustables para un ajuste óptimo del arco
- 3 configuraciones de memoria para un fácil acceso a los parámetros de soldadura
- Portaelectrodos ESAB Handy 200 incluido

Sectores

- Astilleros e instalaciones offshore
- Construcción civil
- Construcción de tuberías
- Reparación y mantenimiento
- Fabricación pesada
- Fabricación industrial y general
- Minería
- Erectores de acero

Visite esab.com para más información.



Mando a distancia opcional



Renegade ES 210i

Especificaciones		
Tensión de red	115/230 V CA \pm 15 %, monofásica, 50/60 Hz	
Fusible lento	16 A	
kVA nominal	3,3 KVA (115 V CA), 6 KVA (230 V CA)	
Modo de ahorro de energía	<30 W	
Potencia de soldadura MMA	115 V CA: 110A/24,4 V al 25 % 71A/22,8 V al 60 % 55 A/22,2 V al 100 %	230 V CA: 180 A/27,2 V al 25 % 116 A/24,6 V al 60 % 90 A/23,6 V al 100 %
Potencia de soldadura TIG	115 V CA: 140 A/15,6 V al 25 % 90 A/13,6 V al 60 % 80 A/12,8 V al 100 %	230 V CA: 210 A/18,4 V al 25 % 135 A/15,4 V al 60 % 105 A/14,2 V al 100 %
Rango de ajuste de MMA	115 V CA MMA: 15 A/20,6 V – 110 A/24,4 V 230 V CA MMA: 15 A/20,6 V – 180 A/28,4 V	
Rango de ajuste de TIG	115 V CA TIG: 10 A/10,4 V – 140 A/15,6 V 230 V CA TIG: 10 A/10,4 V – 210 A/18,4 V	
Factor de potencia a máxima corriente	99 %	
Circuito abierto V CC alto	78 V CC	
Grado de protección	IP23	
Temperatura de funcionamiento	-10 a +40 ° C (+14 a +104 ° F)	
Dimensiones	460 x 200 x 320 mm	
Enchufe de alimentación	CEE 16 A	
Peso	9,9 kg	

Información de pedido	
Renegade ES 210i	0447700881

La entrega incluye: fuente de alimentación, cable de masa de 3 m, portaelectrodos de 3 m, correa para el hombro.

Opciones y accesorios	
Mando a distancia analógico MMA 4 con cable de 10 m	0700500084
Portaelectrodo, Handy 200 A con cable OKC50 de 25 mm ² , 3 m	0700006900
Kit de cable de retorno, OKC 50, 3 m	0700006901
Kit de cable de retorno, OKC 50, 5 m	0700006885
Pedal de control TIG, 4,5 m (15 pies) de cable y conector de 8 clavijas	W4014450
Carro de 2 ruedas para Renegade	0460330881
Correa para el hombro	0445197880
Torcha SR-B 17 V, aire, OKC 50, 4 m	0700025514
Torcha SR-B 26 V, aire, OKC 50, 4 m	0700025522



ESAB / esab.com

