

LANZAROTE II

2000W 230V



TIPO / TYPE



EQUIPAMIENTO / FEATURES



DOTACIÓN / INCLUDED



EMBALAJE / PACKAGING



RECAMBIOS FRECUENTES / FREQUENT SPARE PARTS



MODELO / MODEL

Regulación - Voltaje - Frecuencia / Regulation - Voltage - Frequency
Distorsión Voltaje - Harmónicos (THD) / Voltage - Harmonics (THD) Distortion

Protección por sobrecarga / Overload protection

AC 230V Máxima-Nominal / Maximum-Rated

Modelo motor/ Engine model

Cilindrada / Displacement

Tipo de motor / Engine type

Nivel de presión acústica media a 7mts LpA (Ralenti - ECO)

Acoustic pressure level average at 7mts LpA (Idle - ECO)

Nivel de potencia acústica garantizada LwA acorde 2000/14/EC enmienda 2005/88/EC

Guaranteed sound power level LwA pursuant to 2000/14/EC amended by 2005/88/EC

Tipo de arranque / Startup type

Capacidad tanque combustible / Fuel tank capacity

Consumo hora - Autonomía al 25% 50% 75% carga

Hourly consumption - Autonomy at 25% 50% 75% loads

Capacidad de aceite - Tipo aceite / Oil capacity - Type of oil

Kit de transporte / Transportation kit

Dimensiones L x A x Alto (cm) / Dimensions L x W x H (cm)

Peso (Kg) / Weight (Kg)

Referencia / Reference

LANZAROTE II

Inverter - 230V - 50Hz

1% - 2.5%

Si, con desconexión automática de salida 230V

Yes, with auto shut off 230V output

2000W - 1600W

GENERGY SGE35

80cc

Gasolina, 4 tiempos OHV refrigeración forzada por aire

Gasoline, 4-stroke OHV, air forced cooling

59dB (A)

92dB (A)

Manual / Recoil

3.6L

(0.4l/h 9h) (0.64l/h - 5.6h) (0.83l/h - 4.3h)

0.40L SAE10W30 SAE10W40

No

48 x 29 x 42

20.9

2013032