



**Testada para  
nitrógeno líquido**



### Características

Certificada para nitrógeno líquido (contacto prolongado).

Ultra ligera, hecha de nylon y de diseño compacto.

Protección contra salpicaduras de gas líquido

Contra partículas de metal fundido.

**Antivaho (N) y antiarañazos (K).**

Protección UV. Sistema de ventilación indirecto.

No causa fatiga visual ni distorsiones en la visión.

Largos períodos de uso.

Se puede usar sobre lentes graduadas.

### Aplicaciones

**B** - Protección contra partículas a gran velocidad - impacto de media energía (bala de 6 mm a 120 m/s)

**K** - Resistencia a partículas finas

**N** - Resistencia antivaho

**9** - Salpicadura de metales fundidos, penetración de sólidos calientes

**Ocular 2C-1,2:** escala, tono del ocular (tipo de filtro del ocular)

2 - Filtro UV

2C- Filtro UV con buen reconocimiento de color

1,2 o 5-3,1- Número de tono para ocular incoloro o ahumado

### Standards

EN166 1 B 9 K N 2C-1,2

CLASE ÓPTICA

Clase óptica 1 - Largos períodos de uso

MATERIALES

Nylon

EMBALAJE

1 ud / 6 uds



[WWW.SAFETOP.NET](http://WWW.SAFETOP.NET)

