



Refuerzo **2 capas**

2,30 mm

Área reforzada **57x30**



Cosido con hilo Kevlar®

Tiras rojas de algodón cosidas con hilo kevlar®.



EN ISO 11611 (Niveles de rendimiento)

Impacto de salpicaduras	Clase 2
Transferencia de calor	Clase 2

Descripción

- ▼ Longitud: 90x60 cm
- ▼ Mandil de cuero de serie *best* en color marrón seleccionado en una sola pieza, con refuerzo ventral.
- ▼ Homogéneo en espesor para altas prestaciones, para protección frontal en trabajos de soldadura.
- ▼ Refuerzo ventral de 57x30 cm en dos capas.
- ▼ Espesor del área reforzada: 2,30 mm.
- ▼ Zonas de ajuste en la cintura y cuello. Hebillas no metálicas de enganche rápido. Cintas regulables.
- ▼ Protege el tronco del usuario durante actividades de soldeo o similares. Protege la piel cubierta contra los efectos de la luz ultravioleta producida por soldadura con arco.
- ▼ Peso: 650 g.

STANDARDS

- ▼ **EN ISO 11611 Clase 2**

Materiales

- ▼ Piel flor vacuno

Espesor de la piel

- ▼ **1,8 mm. Área reforzada: 2,30 mm**

Embalaje

- ▼ 1 par / 25 uds

Aplicaciones

- ▼ Técnicas de soldeo manual con mucha formación de salpicaduras y gotas, por ejemplo: soldeo de MMA (con electrodo básico o recubierto de celulosa), soldeo MAG (con CO₂ o gases mezclados), soldeo MIG (con alta corriente), soldeo por arco con alambre tubular autoprotégido, corte por plasma, resanado, corte por oxígeno, proyección térmica...

