

Con Gafa Interior

CE

- 1** Gafa interior
2 Cinta elástica

- 3** Corchete de apertura para incorporar el filtro

Descripción

- ▶ **Mirilla de 110x55 mm (**se sirve sin filtros)**
- ▶ Máscara de cuero flor de 30 cm de longitud, provista interiormente de una gafa de montura integral de PVC, con válvulas de aireación (dos inferiores y dos superiores).
- ▶ Se sirve sin filtros. Se le puede acoplar un filtro de 110x55 mm (ver repuestos abajo, disponibles en DIN 9, 10, 11, 12, 13 y 14), intercambiable por medio de un corchete situado en la parte superior del interior del visor.
- ▶ Especialmente indicada para la soldadura en lugares incómodos o de difícil acceso.
- ▶ Incluye una gafa en la parte interior, de montura universal, hecha en PVC transparente y ocular de policarbonato. Con cinta de ajuste elástica y ajustable.
- ▶ Ventilación mediante microagujeros en el lateral y en la parte superior del marco facial.
- ▶ Certificada para protección contra partículas. Banda de la gafa elástica y ajustable.
- ▶ Dimensiones cuero: 35x15,5 cm en protección frontal. 8 cm longitud de protección lateral.
- ▶ Peso: 110 g.

Materiales

- ▶ Máscara de piel flor vacuno.
- ▶ Gafa de PVC

Embalaje

- ▶ 1 ud

Aplicaciones

- ▶ Ideal para soldar en lugares difíciles o de complicado acceso

STANDARDS

EN169 (filtro), EN166 (gafa)

Repuestos (filtros compatibles)

REF. 716 (00)

C. Mineral 110x55 mm - DIN 9/14

WWW.SAFETOP.NET