

CE



S3



OHIO



PUNTERA DE ACERO



ENTRESUELA DE ACERO



PROTECCIÓN DE TOBILLO



SUELA DE 2 DENSIDADES



REPELENTE AL AGUA



RESISTENTE A ACEITES



ANTIESTÁTICO (A)

Modelo

OHIO S3 SRC

Referencia

239 (Tallas 37-47)

Características

Bota de caña alta para uso profesional S3 con puntera reforzada de alta resistencia al impacto y a la compresión.

- ✓ Fabricación en piel de búfalo repelente al agua. Certificada WRU.
- ✓ Forro de malla.
- ✓ Textil 100% poliéster. Interior de poliéster: absorbe la humedad y mantiene el pie seco.
- ✓ Taloneta interior muy confortable.
- ✓ Suela de inyección de PU de doble densidad.
- ✓ Entresuela y puntera reforzada de acero con resistencia 200J.
- ✓ Suela antideslizante, certificada SRC, para hidrocarburos y aceites (FO)
- ✓ Antiestática (A) y transpirable.
- ✓ Entresuela de acero con resistencia a la penetración 1100N (P).
- ✓ Plantilla interior transpirable satinizada, que evita la producción de bacterias que produzcan mal olor.
- ✓ Alta resistencia a la corrosión, a la abrasión y al desgarro.
- ✓ Resistencia al impacto y a la compresión. Todas sus partes metálicas son resistentes a la corrosión.
- ✓ Espesor de la suela: 2.2 mm.
- ✓ Extra flexible.

Marcado de la bota

SRC Resistencia al deslizamiento sobre suelo de cerámica con disolución jabonosa y suelo de acero con glicerina

S3 Requisitos básicos (SB)
 Características de S1 + S2:
 - Parte trasera cerrada
 - Calzado antiestático (A)
 - Absorción de energía en la zona del tacón (E)
 - Resistencia a los hidrocarburos (FO)
 - Penetración y absorción de agua (WRU)

Resistencia a la perforación: el calzado incorpora entresuela con una resistencia a la perforación de 1100N (P)

Suela con resaltes

Standards

S3 SRC EN ISO 20345

Embalaje

1 par (unidad mínima de venta) / 10 pares (caja grande)


WWW.SAFETOP.NET

SAFETOP®

Cualquier consulta puede dirigirse a: info@safetop.net o al tel. 981 649811 Dpto. Comercial

Safetop Innovative Protection S.L. | Rúa Daimler, 37-39 - Polígono Industrial Espíritu Santo | ES-15650 - Cambre (A Coruña) SPAIN | Tel: +34 981 649 811 / Fax: +34 981 649 812