




CE

S3



LLODIO 244



300°C



IMPERMEABLE & TRANSPIRABLE

Modelo

LLODIO

Referencia

244 (Tallas 36-47)



Características

- ✓ Bota marrón de montaña en piel serraje nobuck hidrofugada, sin partes metálicas.
- ✓ Suela bicomponente: PU y caucho nitrílico inyectado.
- ✓ Interior recubierto con membrana **Godry-Tex®** impermeable *waterproof* y transpirable.
- ✓ Entresuela no metálica de kevlar®, antiperforaciones hasta 1100N (P).
- ✓ Suela **resistente al calor hasta 300°C** (HRO).
- ✓ Antiestática (A) y antideslizante (SRC).
- ✓ Resistente a hidrocarburos, aceites y álcalis (FO).
- ✓ Alta resistencia al impacto y a la corrosión.
- ✓ Plantilla antibacterias. Posee plantilla de confort y forro interior de tejido acolchado y absorbente, que garantiza que el pie se mantenga fresco y seco y libre de malos olores.
- ✓ Forro interior extrasuave, lo que aumenta la sensación de confort durante largos períodos de uso.

Marcado de la bota

SRC Resistencia al deslizamiento sobre suelo de cerámica con disolución jabonosa y suelo de acero con glicerina

S3 Requisitos básicos (SB)
Características de S1 + S2:
- Parte trasera cerrada
- Calzado antiestático (A)
- Absorción de energía en la zona del tacón (E)
- Resistencia a los hidrocarburos (FO)
- Penetración y absorción de agua (WRU)



HRO Resistencia a la perforación: el calzado incorpora entresuelas con una resistencia a la perforación de 1100N (P)
Suela con resaltes

HRO La suela es resistente al calor por contacto (hasta 300°C)

Standards

S3 SRC HRO EN ISO 20345

Embalaje

1 par (unidad mínima de venta) / 10 pares (caja grande)



WWW.SAFETOP.NET

SAFETOP®