



Descripción

- ▶ EPI de categoría II. Sin costuras, de nylon y fibras anticorte, recubierto de nitrilo en la palma y dorso aireado.
- ▶ Anticorte nivel B. Máxima resistencia a la abrasión y altísima resistencia al desgarro.
- ▶ Un 30% más ligero que la mayoría de guantes anticorte nivel B del mercado, lo que facilita el agarre y mejora la sensibilidad y el tacto.
- ▶ Excelente dexteridad, combinando una larga vida útil, con una altísima resistencia a la abrasión y al rasgado.
- ▶ Buen grip en ambientes secos y mojados, incluso en condiciones aceitosas.
- ▶ Flexible y cómodo: su diseño facilita el movimiento de la mano durante largos períodos de uso.
- ▶ Elástico en la muñeca que ayuda a prevenir la entrada de polvo o suciedad.
- ▶ Con el sello OekoTex®, que garantiza la calidad e inocuidad de los materiales usados en el proceso de fabricación.

Materiales

- ▶ Soporte de nylon y HDPE con recubrimiento de nitrilo en la palma



WWW.SAFETOP.NET

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Testado según el standard Oeko-Tex 100, un sistema de análisis y certificación para productos textiles que garantiza la calidad de los materiales, certificando que no contiene sustancias dañinas para la salud ni el medio ambiente.

RESISTENCIAS (EN388)

EN388	ABRASIÓN	4
 4231B	CORTE	2
	RASGADO	3
	PERFORACIÓN	1
	CORTE TDM	B



TALLAS

8 (M) 9 (L) 10 (XL)

DEXTERIDAD

NIVEL 5

LONGITUD

26 cm

ESPESOR

18 Galgas

EMBALAJE

Blíster individual
Bolsas de 12 pares (unidad mínima de venta)
Cajas de 144 pares

Aplicaciones

- ▶ Manejo de piezas pequeñas, mantenimiento, uso de herramientas e instrumentos, logística, automoción, etc.

STANDARDS

- ▶ **EN420** (requisitos generales)
- ▶ **EN388** (resistencias mecánicas)

