



**Aviso de batería baja**

**Aviso de cambio de filtro**

**Seguridad Aumentada**



## Descripción

- ▶ Pantalla con equipo de respiración, especialmente diseñada para filtrar polvos y partículas. Grado de oscurecimiento DIN 4-8/9-13.
- ▶ Filtro buena definición 1/1/1/2.
  - Niveles de flujo:
  - Nivel 1: 170 nl/min
  - Nivel 2: 210 nl/min
  - Nivel 3: 250 nl/min
- ▶ Material: resistente a impactos y altas temperaturas.
- ▶ Ventilador de alta calidad y larga duración.
- ▶ Batería recargable y cargador automático. La batería puede trabajar completa entre 7-11 h (tiempo de carga: 3 h).
- ▶ Control y chequeo diario inteligente y automático del flujo de aire.
- ▶ Temperatura de trabajo: -5°C a +55°C (sin condensación).
- ▶ Se suministra con: visor, equipo de filtrado, batería, cargador, cinturón, filtro y manguera.
- ▶ Tamaño del visor: 90x110 mm. Dimensión del filtro: 110x90x9 mm
- ▶ Campo de visión: 98x48 mm.
- ▶ Alimentación: batería.
- ▶ Alarmas: control electrónico, flujo bajo y batería baja.
- ▶ Filtro P3. Ideal para uso con polvos y partículas. No es válido para gases y vapores.
- ▶ Peso total: 2040 g aprox.

## Componentes del kit:

- 1** Pantalla de soldar + pantalla facial
- 2** Equipo de filtrado turbo-ventilador
- 3** Batería Ion-Li
- 4** Cargador rápido
- 5** Cinturón especial
- 6** Filtro P3
- 7** Tubo protegido

## Aplicaciones

- ▶ Industria del automóvil, construcción ferroviaria, maquinaria agrícola y de construcción, estructuras de acero, tanques, barcos, fabricación de tuberías, industria naval, soldadura.

## STANDARDS

- ▶ **EN12941**
- ▶ **EN179 / EN175**
- ▶ **EN166**

**Repuestos: a consultar**



**WWW.SAFETOP.NET**

**SAFETOP®**

CE



## Repuestos 70600 AIFLOW-Cyclon-W equipo respiración PSL con pantalla auto

<b>1</b>	70606	BATERÍA RECARGABLE para AirFlow Cyclon-W 70600
<b>2</b>	70605	FILTRO DE PARTÍCULAS PSL para equipo AIFLOW Cyclon W. 70600
<b>3</b>	70606-R	CARGADOR rápido de batería para AIFLOW Cyclon W.70600
<b>4</b>	70651-C	Filtro Add. Carbón Activo para AirFlow Cyclon-W
<b>5</b>	70653	Tubo Protegido para Alimentación Aire AirFlow Cyclon-W
<b>6</b>	70654	Cinturón con Almohadilla para AirFlow Cyclon-W
<b>7</b>	70568	Filtro fotosensible + Carcasa 5-8, 9/13 para AirFlow Cyclon
<b>8</b>	70661	VISOR reemplazable para capuz del equipo AirFlow Cyclon-W
<b>9</b>	70662	CAPUZ completo AirFlow: visor,caperuza c/salid aire+sello fac
<b>10</b>	70664	Motor AirFlow Cyclon, Eq. solpado aire equipos 70650 & 70600
<b>11</b>	70601	Filtro Automático ADF para AIFLOW Cyclon W. 70600



**Low battery warning**

**Filter warning**

**Increased safety**



## Description

- ▶ Powered air-purifying respirator with welding helmet and face shield, signed for dust and partial odour removal. Darkening DIN 4-8/9-13.
- ▶ Good definition filter: 1/1/1/2.  
Three air flow levels:  
Level 1: 170 nl/min  
Level 2: 210 nl/min  
Level 3: 250 nl/min
- ▶ Material: resistant to impacts and high temperatures.
- ▶ High quality blower unit.
- ▶ Rechargeable battery and automatic charger. The battery can work between 7-11 hours (charging time 3 h).
- ▶ Electronically controlled, for low flow and low battery.
- ▶ Operating temperature: -5°C to +55°C (no condensation).
- ▶ It is supplied with: visor, filtering equipment, battery, charger, elt, filter and hose.
- ▶ Visor size: 90x110 mm. Dimensions of the filter: 110x90x9 mm
- ▶ Field of view: 98x48 mm.
- ▶ Power supply: battery.
- ▶ Warnings/alarms: electronic control, low flow and low battery.
- ▶ P3 filter. Ideal for use with powders and particles. Not valid for gases and vapors.
- ▶ Total weight: 2040 g approx.

## Components of the kit:

- 1** Welding helmet + face shield
- 2** Air-purifying respirator
- 3** Ion-Li battery
- 4** Charger
- 5** Special belt
- 6** P3 filter
- 7** Protected hose

## Applications

- ▶ Automotive industry, railway construction, agricultural and construction machinery, steel structures, tanks, ships, pipe manufacturing, shipbuilding, welding.

## STANDARDS

- ▶ **EN12941**
- ▶ **EN179 / EN175**
- ▶ **EN166**

**Sparte parts: consult us**



**WWW.SAFETOP.NET**

**SAFETOP®**