



**Aviso de batería baja**

**Aviso de cambio de filtro**

**Seguridad Aumentada**

**Alta definición Filtro 1/1/1/2**



## Descripción

- ▶ Equipo de respiración y pantalla de soldar completo. Incluye manguera, pantalla de soldar, pantalla de amolado para esmerilar con visión lateral 160°, cargador y cinturón. Con filtro de autooscurecimiento, para soldadura de Electrodo, MIG/MAG, TIG.
- ▶ Robusto arnés ajustable en altura, anchura, inclinación y ajuste longitudinal para soldadores equipados con gafas con lentes correctoras.
- ▶ 4 sensores de arco con ultra-rápida velocidad de reacción de 0.2 ms para una detección sin falla del arco de soldadura.
- ▶ Los cristales líquidos, con una calidad óptica excelente 1/1/1/2, proporcionan una visión perfecta del baño de fusión.
- ▶ Ajuste DIN 9/13. Modo esmerilado. Arreglo sensibilidad continuo.
- ▶ Filtración de partículas sólidas y líquidas (PSL). Restringido sellado.
- ▶ Filtro reutilizable con alarma de cambio y equipado con prefiltro que bloquea las partículas más importantes y prolonga la vida del filtro principal. Opcional filtro con carbón activado. Filtra partículas sólidas y líquidas.
- ▶ 2 flujos de aire: 180l/m flujo mínimo. Con un toque de 2 s sobre el mando de control, el equipo aumenta el flujo hasta 220 l/m.
- ▶ Cargador rápido - 4 h. Autonomía 9-10 h (más de 16 h con batería de larga duración). Alarma carga débil de batería.

Componentes del kit:

<b>1</b>	Pantalla y visor	<b>4</b>	Cargador	<b>7</b>	Manguera
<b>2</b>	Equipo de filtrado	<b>5</b>	Cinturón		
<b>3</b>	Batería	<b>6</b>	Filtro		

\* Nota: el cinturón NO incluye cintas verticales

## Aplicaciones

- ▶ Electrodo, MIG/MAG, TIG, amolado.

## STANDARDS

- ▶ **EN12941 TH2 PRSL**
- ▶ **EN179 / EN175 1F**
- ▶ **CE, ANSI, CSA, AS/NZS.**



[WWW.SAFETOP.NET](http://WWW.SAFETOP.NET)

# SAFETOP®

**Seguridad  
garantizada!***Protección  
para soldadura**Protección  
respiratoria*

Tono estado claro/oscuro	DIN 9/13
Tecnología cristal líquido	Twisted nematic
Calidad óptica	1/1/1/2
Arreglo sensibilidad	Continuo
Alimentación	Solar - Stand by
Arreglo retardo	Continuo 0,1 hasta 1 s
Filtración	TH2PSL
Alarma sonora	Taponamiento filtro
Batería	Litio-Ion
Cargador	Rápido - 4 h
Cinturón	De neopreno
Parachispas	Sí-Indirecta

Manguera de aire	Algodón ignífugo
Nivel sonoro	60 dB
Esmerilado	Sí - Visera incolora
Flujo de aire	180 l/m Y 220 l/m
Autonomía	9-12 horas
Alarma sonora	Nivel débil de carga
Arreglo cinturón	Doble
Sensores de arco	4 - Independientes
Velocidad de reacción	0,1 ms
Área de visión	93x43 mm
Peso total	1180 g (equipo completo)
Área de visión	Policarbonato DIN5

