



- 1** Arnés de cabeza
- 2** Ajustable mediante rosca en el dorso
- 3** Visor con guardas laterales

Descripción

- ▶ Conjunto formado por protector frontal + visor preformado transparente con guardas/pliegues laterales + arnés de cabeza ajustable mediante rosca en la parte dorsal.
- ▶ El soporte cubre un área superior de 10 cm. En amarillo de alta visibilidad.
- ▶ Visor de 1 mm de grosor de policarbonato de 200 x 390 mm. El arnés tiene suave banda de sudoración frontal y es ajustable en longitud y altura. En longitud mediante una rosca situada en la parte posterior, que permite una variación entre 13 y 26 cm.
- ▶ Las roscas situadas a ambos lados de la parte exterior del soporte, además de regular y fijar la altura, permiten reemplazar el arnés. Anchura en 5 posiciones.
- ▶ Protección contra partículas a gran velocidad. Resistencia impacto medio de energía (120 m/s).
- ▶ Extremos de temperaturas (-5° a +55°C).
- ▶ Protección contra salpicaduras de líquidos.
- ▶ Protección contra salpicaduras de metales fundidos y penetración de sólidos calientes.
- ▶ Clase óptica 1: largos periodos de uso.
- ▶ Las partes que componen el conjunto son fácilmente reemplazables y desmontables.

STANDARDS

EN 166 1B T 9 3 (Protección individual de los ojos)

** Certificación según el Nuevo Reglamento UE 2016/425. Pueden convivir la antigua certificación (EN166 1B, con la nueva EN166 1B T 9 3)

Materiales

- ▶ Visor de policarbonato

Aplicaciones

- ▶ Resistencia a partículas de alta velocidad. Impacto medio de energía.
- ▶ Resistencia altas temperaturas
- ▶ Contra salpicaduras de líquidos
- ▶ Contra salpicaduras de metales fundidos y penetración de sólidos calientes

Embalaje

- ▶ 1 ud / cajas de 10 uds

Repuestos

REPUESTOS SUPERFACE (embalajes unitarios)

VISOR CLARO	Ref. 79305
SUSPENSIÓN	Ref. 79306

