



| DATOS TÉCNICOS | |
|-----------------|-----------|
| Diámetro raíles | 65-120 mm |
| Peso | 5,2 kg |
| Embalaje | 1 ud |
| | |
| | |
| | |

Descripción

- ▶ EPI de categoría III.
- ▶ Punto de anclaje clase B, diseñado como punto de anclaje móvil transportable.
- ▶ Apto para usar con raíles de entre 65 y 120 mm.
- ▶ Válido para el uso de una única persona. El equipo debe ser usado en conjunto con un equipo de protección anticaídas.
- ▶ El punto de anclaje se mueve a lo largo de la viga horizontal (tren) con una sección transversal de salida.
- ▶ El raíl debe estar permanentemente sujeto a una construcción sólida.

STANDARDS

- ▶ **EN795 TIPO B**
(Dispositivos de anclaje)

Materiales

- ▶ Acero galvanizado y pintado

Tiempo de vida

- ▶ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunto al EPI junto con el manual de instrucciones.

Limpieza: limpie con agua y jabón que no exceda los 30°C. No secar con calor. Engrase las bisagras y palancas de apertura ocasionalmente después del lavado.

Aplicaciones

- ▶ Válido para desplazamientos horizontales sobre raíl en trabajos de altura. El equipo debe ser usado en conjunto con un equipo anticaídas.

