

VISTA FRONTAL

VISTA TRASERA

CE



**DATOS TÉCNICOS**

Puntos de anclaje totales	2
Ajustable	SÍ
Acolchado	SÍ
Loops portaherramientas	NO
Peso	0,5 Kg
Máxima carga de trabajo	150 kg
Embalaje	1 ud

**TALLAS DISPONIBLES**

Única - Estándar		
	A	-
	B	90-115 cm
	C	-
	H	-

## Descripción

- ▶ EPI categoría III.
- ▶ Cinturón de posicionamiento para trabajo en fijación.
- ▶ Dos puntos de fijación con anillas metálicas, situadas en los extremos del cinturón.
- ▶ Faja confort acolchada de gran comodidad.
- ▶ Ajustable en pared frontal.
- ▶ Una vez ajustado, mediante pasadores metálicos, es muy fácil y rápido de conectar.
- ▶ Presillas cosidas a ambos extremos de la parte anterior del cinturón para fijar la cinta de ajuste.
- ▶ Dimensiones: 61 cm (largo) x 18 cm (alto, en la parte más alta).
- ▶ Longitud máxima de la cinta de ajuste: 120 cm.

## Materiales

- ▶ 100% poliéster
- ▶ Hebillas de zinc recubiertas de acero

## Tiempo de vida

- ▶ Por favor, revise el manual de instrucciones para conocer el tiempo de vida del equipo.
- ▶ Revisiones: las revisiones deben hacerse anualmente por una persona autorizada por el fabricante o por el fabricante.
- ▶ Ficha de uso: la ficha de uso del equipo debe rellenarse acorde a las instrucciones adjuntas al arnés. Nunca extravíe la ficha de uso. Podrían solicitársela en una inspección y es obligatorio que esté correctamente cubierta.

## STANDARDS

- ▶ **EN358** (trabajo de posicionamiento)

## Aplicaciones

- ▶ Fijación de trabajo, fijación en altura. Ideal para trabajos en postes, árboles u otras construcciones.



**FRONT VIEW**

**BACK VIEW**



TECHNICAL DATA	
Anchor points	2
Adjustable	YES
Padded	YES
Tool holder loops	NOT
Weight	0,5 Kg
Max work load	150 kg
Packaging	1 ud

AVAILABLE SIZES		
Only size - Standard		
	A	-
	B	90-115 cm
	C	-
	H	-

## Description

- ▼ PPE category III.
- ▼ Positioning belt for fixing work.
- ▼ Two fixing points with metal rings, located at both sides of the belt.
- ▼ Padded comfort strap for great comfort.
- ▼ Adjustable.
- ▼ Once adjusted, using metal pins, it is very easy and quick to connect.
- ▼ Loops to fix the adjustment strap.
- ▼ Dimensions: 61 cm (length) x 18 cm (height, in the highest part).
- ▼ Maximum length of the adjustment strap: 120 cm.

## Materials

- ▼ 100% polyester
- ▼ Steel-coated zinc buckles

## Lifetime

- ▼ Please check the manual to know the lifetime of the equipment.
- ▼ Inspections: Inspections should be done annually by a person authorized by the manufacturer or by the manufacturer.
- ▼ PPE card: the PPE card must be completed according to the instructions attached to the harness. Never lose the usage sheet. It is mandatory that it be properly covered.

## STANDARDS

- ▼ **EN358** (positioning work)

## Applications

- ▼ Work fixing, height fixing. Ideal for pole, tree, or other construction work.

