



#### DATOS TÉCNICOS

Material	Aluminio
Apertura	110 mm
Dimensiones	360x165 mm
Resistencia	22 Kn
Peso	950 g aprox
Unidad de embalaje	1 ud

## Materiales

- Aluminio

## Tiempo de vida

- Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.
- El tiempo máximo de vida es de 5 años desde la fecha de primer uso, salvo que el equipo esté defectuoso o haya servido ya para frenar una caída, en cuyo caso debe desecharse inmediatamente.
- Limpieza:** limpie con agua y jabón que no exceda los 30°C. No secar con calor. Engrase las visagras y palancas de apertura ocasionalmente después del lavado.

## Aplicaciones

- Conector de anclaje Clase A:  
Conector de cierre automático. Se usa como componente y está diseñado para su enganche directo a un tipo específico de anclaje.

## Descripción

- EPI categoría III.
- Mosquetón de apertura rápida mediante accionamiento de ligete de bloqueo en la parte trasera.
- Ligete de bloqueo con apertura de 110 mm
- Máxima resistencia: 22 Kn (longitudinal, cuando la puerta está cerrada y bloqueada).
- Dimensiones: 360x165 mm
- Peso: 950 g aprox

## STANDARDS

**EN 362 Clase A (mosquetones)**



[WWW.SAFETOP.NET](http://WWW.SAFETOP.NET)

