



Colocación	Sobre hormigón
Resistencia	30 Kn
Material	Acero
Dimensiones	240x240 mm
Peso	3,70 kg aprox

\*\* Tornillos incluidos

## Descripción

- ▼ EPI categoría III.
- ▼ Set de anclaje permanente tipo A para anclaje a estructuras de hormigón.
- ▼ Compuesto por pletina de acero de 135x140 mm + pletina de anclaje a hormigón de 240x440 mm y 6 tornillos de anclaje (incluidos).
- ▼ Posición de uso: vertical, horizontal e inclinado.
- ▼ Especialmente diseñado para usar con la Ref. 80266 (línea de vida horizontal), cuando es usada por 3 operarios a la vez anclado a estructuras de hormigón.
- ▼ Alcanza los 30 Kn de resistencia.

## Materiales

- ▼ Acero.

## Tiempo de vida

- ▼ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.
- ▼ El tiempo máximo de vida es de 5 años desde la fecha de primer uso, salvo que el equipo esté defectuoso o haya servido ya para frenar una caída, en cuyo caso debe desecharse inmediatamente.

## STANDARDS

### EN 795 Clase A

(Anclajes estructurales destinados a ser fijados sobre superficies verticales, horizontales e inclinadas, paredes, columnas)

## Aplicaciones

- ▼ Este tipo de anclajes tipo A deben ser fijados permanentemente a una estructura: superficies verticales, horizontales e inclinadas, tales como paredes, columnas, dinteles, etc.

