



MODELO	REF.	CERTIFICADO	MÁX. CARGA	PESO	PACKAGING
25 m	80308-25	EN 360, EN1496	150 Kg	18,2 Kg	1 ud
35 m	80308-35	EN 360, EN1496	150 Kg	18,6 Kg	1 ud

**+ TRÍPODES COMPATIBLES** \*\* No incluidos

Ref. 80377



## Descripción

- ▶ EPI de categoría III.
- ▶ Retráctil de cable con dispositivo de elevación de rescate con manivela.
- ▶ El equipo cumple dos funciones: dispositivo retráctil anticaídas y dispositivo con función de rescate.
- ▶ Cable de acero galvanizado en diferentes medidas.
- ▶ Material de la carcasa: aleación de aluminio de alta resistencia.
- ▶ Máxima carga de trabajo: 150 Kg.
- ▶ Resistencia estática: 15 Kn.
- ▶ Freno automático de protección contra bajada no controlada del usuario. Con indicador de caída.
- ▶ Con absorbedor de energía.
- ▶ El mosquetón inferior de conexión al arnés es giratorio, para evitar torsiones y tensiones excesivas al cable de acero.
- ▶ Asa para transportarlo de forma cómoda.
- ▶ Anclaje rotatorio.

## STANDARDS

**EN1496 Clase B (Dispositivos de salvamento), EN360 (Retráctiles)**

## Materiales

- ▶ Carcasa de aluminio
- ▶ Cable de acero galvanizado

## Tiempo de vida

- ▶ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.
- ▶ Tiempo máximo de vida: por favor revise el manual de uso para conocer la vida útil del equipo.

## Aplicaciones

- ▶ Dispositivo elevador de salvamento para acoplar a trípodes Safetop® (ver arriba trípodes compatibles).



[WWW.SAFETOP.NET](http://WWW.SAFETOP.NET)





MODEL	REF.	CERTIFIED	MAX LOAD	WEIGHT	PACKAGING
25 m	80308-25	EN 360, EN1496	150 Kg	18,2 Kg	1 ud
35 m	80308-35	EN 360, EN1496	150 Kg	18,6 Kg	1 ud

**+ COMPATIBLE TRIPODS** *\*\* Not included*

Ref. 80377

## Description

- ▶ PPE category III.
- ▶ Cable winch with handle
- ▶ 4,8 mm galvanized wire rope.
- ▶ Including:
  - \* Rescue lifting.
  - \* Lowering device with hand operated winch.
- ▶ Available in 25 and 35 meters.
- ▶ Max working load: 140 Kg.
- ▶ Min working load: 50 Kg.
- ▶ With spring system.
- ▶ Integral swivel prevents lifeline from twisting.
- ▶ High-impact resistant housing.
- ▶ Hand operation.
- ▶ Swivel ring and swivel connector.
- ▶ APPLICATIONS Attachable to tripod 80377.

## Materials

- ▶ Aluminium case
- ▶ Galvanized steel cable

## Lifetime

- ▶ **Inspections:** the equipment must be checked every 12 months by an authorized person or by the manufacturer. Inspections must be noted on the PPE card together with the user's instruction sheet.
- ▶ **Maximum life time:** please check the UIS to know the useful life of the equipment.

## Applications

- ▶ Rescue device to be attached to Safetop® tripods (see compatible tripods above).

## STANDARDS

**EN1496 Class B (Rescue devices), EN360 (Retractors)**



[WWW.SAFETOP.NET](http://WWW.SAFETOP.NET)

