



RESISTENCIAS (EN388)



ABRASIÓN	2
CORTE	1
RASGADO	2
PERFORACIÓN	1
CORTE TDM	X

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Tratamiento **Sanitized®**: mayor higiene. Este tratamiento mantiene la mano fresca durante largos periodos, y aporta mayor comodidad de uso.

Descripción

- ▶ EPI de categoría II. Guante sin costuras de nylon recubierto de látex en la palma. Ribete de poliéster.
- ▶ En color naranja de alta visibilidad.
- ▶ Tratamiento **Sanitized®**. Frescura, confort y protección: **altamente transpirable**, lo que aporta mayor comodidad al uso, manteniendo la mano fresca. Incorpora tratamiento antibacteriano que evita el sudor y por lo tanto el mal olor e incomodidad tras largos periodos de uso.
- ▶ Resiste múltiples lavados manteniendo la suavidad. Lavar a máx. 40°C, usando un detergente neutro.
- ▶ Muy ligero. Absorbe el sudor sin reducir el tacto. Tacto muy suave, manteniendo la precisión. Excelente dexteridad, sensibilidad y tacto.
- ▶ Acabado rugoso en la palma, para un máximo agarre incluso en condiciones adversas, tanto en condiciones secas como mojadas.
- ▶ Flexible y cómodo: su diseño facilita el movimiento de la mano durante largos periodos de uso.
- ▶ Elástico en la muñeca que ayuda a prevenir la entrada de polvo o suciedad.

Materiales

Soporte de nylon, recubierto de látex en la palma.
Ribete de poliéster

TALLAS

7 (S) 8 (M) 9 (L) 10 (XL)

DEXTERIDAD

NIVEL 5

LONGITUD

26 cm

ESPESOR

13 Galgas

EMBALAJE

Blíster individual
Bolsas de 12 pares (unidad mínima de venta)
Cajas de 120 pares

Aplicaciones

- ▶ Jardinería, manipulación general, industria del automóvil, transportes o logística

STANDARDS

- ▶ **EN420** (requisitos generales)
- ▶ **EN388** (resistencias mecánicas)



WWW.SAFETOP.NET

