




## RESISTENCIAS (EN388)

 <b>2132X</b>	ABRASIÓN	2
	CORTE	1
	RASGADO	3
	PERFORACIÓN	2
	CORTE TDM	X

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



### MARCAJE



CAT. II

## Descripción

- ▶ EPI de categoría II.
- ▶ Guante de piel flor y serraje, que combina la suavidad y el tacto de la piel flor en la palma y las características del serraje en el dorso.
- ▶ Palma e índice en piel flor.
- ▶ Serraje en el dorso.
- ▶ Costuras interiores protegidas y elástico en el interior para ceñir el puño a la muñeca.
- ▶ Grosor: 0,9 mm.
- ▶ Alta resistencia al rasgado.
- ▶ Diseñado para industria.

## TALLAS

9 (L) Talla única

## DEXTERIDAD

NIVEL 3

## LONGITUD

25 cm

## ESPESOR

0,9 mm

## EMBALAJE

Bolsas de 12 pares  
Cajas de 120 pares.

## Aplicaciones

- ▶ Construcción, montaje, paquetería, mantenimiento, madereras, etc.

## Materiales

- ▶ Piel flor en palma y serraje en dorso

## STANDARDS

- ▶ **EN420** (requisitos generales)
- ▶ **EN388** (resistencias mecánicas)

