



RESISTENCIAS (EN388)

EN388 	ABRASIÓN	3
	CORTE	1
3143X	RASGADO	4
	PERFORACIÓN	3
	CORTE TDM	X

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MARCAJE

CE

EN388



3143X

CAT. II

Descripción

- ▶ EPI de categoría II.
- ▶ Guante de piel seleccionada y lona.
- ▶ Manga rígida de seguridad.
- ▶ Elástico en el interior de la muñeca con doble costura para fijar mejor el guante y evitar la entrada de suciedad a la mano.
- ▶ Uñeros y nudillos reforzados.
- ▶ Índice todo en serraje con doble costura de refuerzo.
- ▶ Máxima resistencia a la abrasión.
- ▶ Grosor: 1,5 mm.

TALLAS

Única 10 (XL)

LONGITUD

26 cm

ESPESOR

1,5 mm

EMBALAJE

Bolsas de 12 pares
Cajas de 120 pares.

Aplicaciones

- ▶ Construcción, mantenimiento, ensamblaje, manipulación, etc.

Materiales

- ▶ Lona de algodón y serraje vacuno

STANDARDS

- ▶ **EN420** (requisitos generales)
- ▶ **EN388** (resistencias mecánicas)


WWW.SAFETOP.NET
