





RESISTENCIAS (EN388)

EN388	ABRASIÓN	3
 3022X	CORTE	0
	RASGADO	2
	PERFORACIÓN	2
	CORTE TDM	X

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MARCAJE	EN388	CAT. II
	 3022X	

Descripción

- ▼ EPI de categoría II.
- ▼ Diseñado para obtener un excelente tacto y perfecta adaptación a la mano.
- ▼ Ligero, flexible y muy agradable al uso.
- ▼ Uñeros y nudillos protegidos.
- ▼ Elástico en la muñeca y manga recubierta de cuero.
- ▼ Pulgar independiente con refuerzo entre palma y pulgar.
- ▼ Piel flor cabra y poliéster.
- ▼ Alta resistencia a la abrasión.

TALLAS

8 (M) 9 (L) 10 (XL)

LONGITUD

25 cm

ESPESOR

0,8 mm

EMBALAJE

Bolsas de 12 pares
 Cajas de 120 pares.
 Bolsa individual

Aplicaciones

- ▼ Manipulación general, automoción, transporte, etc.

STANDARDS

- ▼ **EN420** (requisitos generales)
- ▼ **EN388** (resistencias mecánicas)

Materiales

- ▼ Poliéster y piel flor de cabra


WWW.SAFETOP.NET
